



Sistema Ultravioleta AWT

Esterilización del agua por medio del bulbo germicida que irradia luz UV para evitar la reproducción de bacterias y virus en un 99.9%.

¿Cómo funciona?

Funciona introduciendo el agua dentro de la carcasa de acero inoxidable, cuando la luz UV atraviesa la pared celular del microorganismo, causa un daño en el material genético (ADN) e inhabilita la reproducción del mismo y su potencial para causar enfermedades.

Beneficios

- Agua libre de químicos.
- Conserva sabor y pH natural del agua.
- Fácil mantenimiento e instalación.
- Carcasa de acero inoxidable para mayor tiempo de vida del sistema.

Características

- Disponible para flujos de 0.5 hasta 120 GPM.
- Incluye abrazaderas para montaje.
- Garantía de 12 meses.
- Balastra con multivoltaje de 100-140 V

Complementa la esterilización del agua utilizando un sistema de filtración antes de la ultravioleta.

Este sistema esta libre de sustancias químicas en su proceso.





Especificaciones



Bulbo

Diseño de conexión con 4 pines parejos.



Cuarzo

Con apertura de un solo lado.



Balastra

Capacidad de multivoltaje.

Modelo	Flujo @ 30 mJ/cm ² GPM	Potencia W	Conexión MNPT	Cant. Bulbos	Montaje
UV-6	0.5	6	1/4"	1	Abrazadera
UV-12	1	12	1/4"	1	Abrazadera
UV-16	2	16	1/2"	1	Abrazadera
UV-25	6	25	1/2"	1	Abrazadera
UV-30	8	30	3/4"	1	Abrazadera
UV-55	12	55	3/4"	1	Abrazadera
UV-110	24	110	1"	2	Base
UV-165	36	165	1.5"	3	Base
UV-220	48	220	2"	4	Base
UV-275	60	275	2"	5	Base
UV-330	72	330	2"	6	Base
UV-385	84	385	2"	7	Base
UV-440	96	440	2"	8	Base
UV-495	108	495	3"	9	Base
UV-550	120	550	4"	10	Base

Complementa la esterilización del agua utilizando un sistema de filtración antes de la ultravioleta.
Este sistema esta libre de sustancias químicas en su proceso.